

# KULLANIM ALANLARI

YAPIŞTIRMA HARÇLARI										
	FIXER	FLOOR PLUS	FLEXY	FLEXY PLUS	FLEX PORSELEN	POOL	FLEX RAPID	FLEX ULTRA	HP	PurLaM
KAPLAMA MALZEMESİ	≤ 1.600 cm <sup>2</sup> (40X40 cm)	≤ 1800 cm <sup>2</sup> (30X60 cm)	≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60X60 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120X120 cm) (****)	≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60X60 cm)	≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120X120 cm) (****)
	KARO SERAMİK, CAM MOZAIK, MERMER, DOĞAL TAŞ VB	≤ 1800 CM2 (30X60 CM)	≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60X60 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 7.200 cm <sup>2</sup> (60X120 cm)	≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120X120 cm) (****)	≤ 3.600 cm <sup>2</sup> (60X60 cm)	≤ 14.400 cm <sup>2</sup> (120X120 cm) (****)
UYGULAMA ALANI	PORSELEN SERAMİK, GRANİT SERAMİK, COTTO, KLİNKER VB									
	"ÇİMENTO ESASLI YÜZEY (SIVA, ŞAP, BETON)"									
	ALÇI SIVA, ALÇI PANEL (*)									
	ESKİ KARO (**) SU BAZLI BOYA									
UYGULAMA YÜZEYİ	AHŞAP, METAL VB ZORLU YÜZEYLER									
	İÇ MEKAN									
	DIŞ MEKAN									
	ALT TAN ISITMALI ZEMİN, TERAS, SOĞUK HAVA DEPOSU									
UYGULAMA YÜZEYİ	YOĞUN YAYA-YÜK TRAFİĞİNE MARUZ ZEMİN (HASTANE, OKUL, AVİM VB)									
	HAVUZ, HAMAM, SU DEPOSU									
	DIŞ CEPHEYE KARO (***)									
UYGULAMA YÜZEYİ	HIZLI KULLANIMA AÇILACAK MEKANLAR (BANKA, KAFE, SUPERMARKET VB)									

(\*) Emiciliği yüksek olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde Vitra Fix FİLM PLUS astar kullanılmalıdır.  
 (\*\*\*) Parlak ve pürüzsüz olan bu yüzeylerde, çimento esaslı ürünlerle yapılacak uygulama öncesinde Vitra Fix FİLM PLUS'dolgu astar kullanılmalıdır.  
 (\*\*\*\*) Uygulama öncesinde Vitra Fix FİLM astar kullanılmalıdır. Uygulama mutlaka çift taraflı yapıştırma yöntemi ile yapılmalıdır.  
 (\*\*\*\*\*) Farklı ebatlı karo seramik uygulamaları için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.  
 10 m yüksekliğe kadar, max 60x60 cm ebadındaki karo uygulaması için uygundur. Farklı uygulamalar için Koramic Teknik Hizmetler Bölümüne başvurunuz.